



Łódź, 17 czerwca 2025 r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

WOOS.4220.389.2025.JKo

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), w sprawie zainicjowanej wnioskiem z 11 lutego 2025 r., nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Nieborów z 11 czerwca 2025 r., znak: ROS.6220.13.2025.MW o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia:

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. nr ewid. 1275 obręb: Bełchów gm. Nieborów wiercenia otworu hydrogeologicznego nr 1 a (zastępczego) w celu zaopatrzenia w wodę i przystosowania go do potrzeb urządzenia umożliwiającego pobór wód, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Nieborów pismem z 11 czerwca 2025 r., znak: ROS.6220.13.2025.MW, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, zwanego dalej RDOŚ w Łodzi, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na dz. nr ewid. 1275 obręb: Bełchów gm. Nieborów wiercenia otworu hydrogeologicznego nr 1 a (zastępczego) w celu zaopatrzenia w wodę i przystosowania go do potrzeb urządzenia umożliwiającego pobór wód, przesyłając w załączeniu wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedmiotowego przedsięwzięcia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy ooś.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko RDOŚ w Łodzi zbadał jaki jest rodzaj, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz jaka emisja i uciążliwości wystąpią na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia RDOŚ w Łodzi uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu na dz. nr ewid. 1275 obręb: Bełchów gm. Nieborów wiercenia otworu hydrogeologicznego nr 1 a (zastępczego) w celu zaopatrzenia w wodę i przystosowania go do potrzeb urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (neogeneńskich).

Nowoprojektowany otwór nr 1a zostanie wykonany na terenie istniejącego, gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Bełchów i stanowić będzie otwór zastępczy za studnię nr 1, która z uwagi na zły stan techniczny została wyłączona z eksploatacji i przeznaczona do likwidacji.

Aktualnie ujęcie wody, na terenie którego planuje się wykonać otwór nr 1a pod planowana do wykonania studnię składa się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 1 wykonanej pierwotnie na przełomie lat 1985/1986 do głębokości 88,0 m (zgodnie z treścią pierwotnej dokumentacji hydrogeologicznej), a w rzeczywistości do głębokości 83,0 m, co wykazały prace wykonane w ramach zmiany konstrukcji technicznej (rekonstrukcji II-stopnia) tej studni w 2012 r., a udokumentowane szczegółowo w „Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej”, opracowanym po zakończeniu tych prac w grudniu 2012 r. W wyniku ww. prac związanych ze zmianą konstrukcji technicznej tej studni jej głębokość wynosi 83,5 m p.p. terenu oraz studni nr 2 również o głębokości 83,5 m, wykonanej w roku 1997 oddalonej od studni nr 1 o około 630 m.

Pierwotne zasoby eksploatacyjne tego ujęcia, w wysokości: $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 12,6 \text{ m}$, zostały ustalone w kat. „B” po wykonaniu studni nr 1 i zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach decyzją O-I-1-8530-B-17/86 z dnia 04 lipca 1986 r.

Po wykonaniu w roku 1997 studni nr 2 tego ujęcia ówczesny Wojewoda Skierniewicki ustalił decyzją znak: O.II.7501-B-30/97 z dnia 20 listopada 1997 r. zasoby eksploatacyjne nowej studni nr 2 w wysokości $Q = 42,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 19,0 \text{ m}$, potwierdzając jednocześnie wielkość zasobów eksploatacyjnych ustalonych w roku 1986 dla studni nr 1 w wysokości $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s = 12,6 \text{ m}$, – łącznie w wysokości $Q = 72,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Wielkość zasobów eksploatacyjnych tego ujęcia potwierdził w roku 2013 Marszałek Województwa Łódzkiego swoją decyzją ROV.7431.57.2012.BC z dnia 16 stycznia 2013 r., zatwierdzając „Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia ...”, opracowany po zmianie konstrukcji studni nr 1. Jej wydajność eksploatacyjna, z uwagi na trudności w zrealizowaniu pełnego zakresu prac rekonstrukcyjnych, została jednak ograniczona tylko do $Q_e = 16,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s_e = 11,05 \text{ m}$.

Wodociąg wiejski w Bełchowie, którego głównym źródłem zaopatrzenia w wodę są przedmiotowe studnie, zaopatruje w wodę wieś Bełchów Osiedle oraz Dzierzgówek, a także kilkanaście posesji wsi Stachlew i Polesie na terenie sąsiedniej Gminy Łyszkowice. Ujęcie eksploatowane jest aktualnie na podstawie zgody wodnoprawnej - pozwolenia wodnoprawnego, między innymi na pobór wód podziemnych, które zostało udzielone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w decyzji z dnia 04 lipca 2023 r. znak: WA.ZUZ.5.4210.202.2023.AR na okres 30 lat, w ilości: $Q_{\text{maxs}} = 0,0111 \text{ m}^3/\text{s}$; $Q_{\text{maxd}} = 320,70 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{maxr}} = 117\,056 \text{ m}^3/\text{r}$. Woda z ujęcia podawana jest na stację uzdatniania wody, gdzie jest odżelaziana i odmanganiana.

Ujęcie wód podziemnych wodociągu wiejskiego w Bełchowie zlokalizowane jest na terenie dwóch działek ewidencyjnych. Na działce o nr ewid. 1275 zlokalizowana jest studnia nr 1 oraz stacja uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi, zaś studnia nr 2 zlokalizowana jest na działce nr 1230/1, oddalonej od pierwszej około 630 m w kierunku północnym. Istniejąca studnia nr 1 położona jest w północnej części działki ewidencyjnej nr 1275, a projektowany otwór studzienny nr 1a, zlokalizowany zostanie w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w oddaleniu ok. 10,0 m od studni nr 1 w kierunku wschodnim. Nowoprojektowany otwór hydrogeologiczny pod planowaną

do wykonania studni nr 1a wykonany zostanie na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Bełchów na działce o nr ewid. 1275 obręb: Bełchów gm. Nieborów o całkowitej powierzchni 0,16 ha, zaewidencjonowanej jako tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba.

Teren na którym ma być realizowane ww. przedsięwzięcie objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Gminy Nieborów nr XXXV/119/05 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski, Sypień ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. łódzkiego nr 317 z dnia 25.10.2005 r. poz. 2928. Zgodnie z wypisem i wrysem zawartym w piśmie Wójta Gminy Nieborów z dnia 06.06.2024 r. znak: GKI.6727.218.2024 działka inwestycyjna przeznaczona jest w planie pod tereny infrastruktury technicznej – ujęcia i stacje wodociągowe „4.199.WW”.

W miejscu projektowanych prac teren działki nie jest zadrzewiony. W bezpośrednim sąsiedztwie studni nie występuje szata roślinna podlegająca ochronie. Przy realizacji inwestycji nie będzie prowadzona wycinka drzew. Na terenie działki nie występują siedliska chronione w ramach obszarów Natura 2000. Nie ma tu również pomników przyrody ani roślin chronionych dziko rosnących. Obecnie działka inwestycyjna (przy granicy) porośnięta jest drzewami, jednakże realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała ich wycięcia. Nie występuje tu również kolizja z uzbrojeniem podziemnym.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu na terenie działki o nr ewid. 1275 obręb: Bełchów gm. Nieborów otworu hydrogeologicznego pod planowaną do wykonania studnię nr 1a o głębokości ok. 96,0 m i przystosowaniu go do potrzeb urządzenia wodnego – studni która ujmować będzie do eksploatacji wodę z utworów trzeciorzędowych (neogeńskich) oraz na uzbrojeniu tego otworu i wykonaniu jego obudowy studziennej. Nowoprojektowana studnia wykorzystywana będzie dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Bełchów zaopatrującego ludność w wodę do spożycia. Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego otworu Inwestor określił na $Q = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Do eksploatacji przewiduje się ująć warstwę wodonośną trzeciorzędowego (neogeńskiego) piętra wodonośnego. Zwierciadło wody tej warstwy, o charakterze napiętym, po nawierceniu na głębokości około 74,0 m. p.p. terenu, powinno ustabilizować się na poziomie około 8,0 m p.p. terenu. Teoretyczny zasięgu oddziaływania ujęcia w promieniu $R = 251 \text{ m}$. Rzeczywisty promień leja depresji zostanie określony w dokumentacji hydrogeologicznej po wykonaniu otworu wiertniczego i przepompowaniu studni.

Obudowę studni planuje się wykonać jako napowierzchniową np. typu Lange lub z kręgów betonowych. W studni zostanie zamontowana pompa głębinowa o wydajności ustalonej na podstawie przeprowadzonych badań oraz armatura wraz z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi zasilaniem i sterowaniem.

Woda pobierana z nowoprojektowanej studni nr 1a i studni istniejącej nr 2 wykorzystywana będzie przez wodociąg gminny do zaopatrywania ludności w wodę do spożycia i do celów gospodarczych. Sam otwór wiertniczy (bez obudowy studni), zajmie nieznaczłą powierzchnię terenu – niecałe 1 m^2 , gdyż na powierzchnię ziemi wyprowadzona zostanie tylko kolumna eksploatacyjna zabezpieczona głowicą studzienną. W przypadku wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez studnię będzie wynosiła ok. 3 m^2 . Realizacja inwestycji bezpośrednio nie wiąże się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Materiały do budowy zostaną dowieszone na plac budowy od dostawców zewnętrznych.

Planowana inwestycja realizowana będzie wg technologii powszechnie znanej i stosowanej w tego typu przedsięwzięciach. Otwór hydrogeologiczny pod planowaną do wykonania studnię nr 1a planuje się wykonać świdrem rurowym do rur $\varnothing 610 \text{ mm}$ (24"). Po dowieńczeniu do głębokości 8,0 m p. p. terenu w otworze zostanie zabudowany konduktor - kolumna rur $\varnothing 610 \text{ mm}$. Dalsze wiercenie będzie kontynuowane świdrem gryzowym $\varnothing 570 \text{ mm}$ do głębokości około 72,0 m p.p. terenu, a następnie zabudowana zostanie w otworze na tej głębokości kolumna stalowych rur

osłonowych Ø 16" (406 mm) i wykonany korek cementowy o długości ok. 10,0 m. Po zwierceniu korka przy użyciu świdra gryzowego Ø 370 mm, zbadaniu szczelności przeprowadzonej cementacji i wymianie płuczki na polimerową, dalsze wiercenie do głębokości około 96,0 m p.p. terenu prowadzone będzie przy użyciu ww. świdra gryzowego Ø 370 mm. Po zabudowaniu konduktora, wiercenie do głębokości ok. 72,0 m p.p. prowadzone będzie przy zastosowaniu płuczki bentonitowej lub bentonitowo-polimerowej, np. HYDRAUL EZ; MULTITON B + ANTISOL FL30000; itp. Natomiast w interwale głębokości 72,0 – 96,0 m p.p. terenu, po wymianie płuczki, wyłącznie z zastosowaniem płuczki polimerowej – biodegradowalnej. W otworze na głębokości około 92,0 m p.p. terenu po wykonaniu „poduszki” żwirowej, zostanie posadowiony filtr studzienny, wykonany z rur PVC PN16, o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa: DN 175 (Ø 195 mm) ; l = 5,00 m,
- część czynna:
 - filtr ze szczeliną ciągłą, typu „JOHNSON” DN 175 (Ø 195 mm) ; l = 8,00 m (2 x 3,0 m + 1 x 2,0 m), w tym części perforowanej ok. 6,95 m.
 - filtr siatkowy na baz filtra szczelinowego DN 175 (Ø 195 mm) ; l = 4,00 m, w tym części perforowanej ok. 3,65 m.
- rura nadfiltrowa: DN 175 (Ø 195 mm) ; l = 13,00 m, zakończonej lewym gwintem.

Wokół filtra zostanie wykonana obsypka i przybitka żwirowa. Kolumna rur Ø 24" (610 mm), następnie zostanie całkowicie usunięta z otworu.

Po zakończeniu filtrowania otworu studziennego i zapuszczeniu pompy głębinowej zostanie przeprowadzone próbne pompowanie poprzez wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego. Pompa w studni umieszczona zostanie wewnątrz rury osłonowej głęboko w kolumnie eksploatacyjnej studni. Obudowa przedmiotowej studni zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz wymogami przepisów art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Woda z próbnego pompowania odprowadzana będzie w kierunku południowym ulicą Ogrodową, na odległość ok. 260 m, na grunty leśne położone poza zwartą zabudowę mieszkaniową, w uzgodnieniu zlecniodawcy robót z ich właścicielami, w trybie ustawy Prawo wodne. Na czas próbnego pompowania niezbędne będzie również zapewnienie przez zlecniodawcę robót czasowego ograniczenia ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Przemysłowej i Ogrodowej. Teren projektowanych robót (związany z wierceniem otworu, jego uzbrojeniem i przystosowaniem do potrzeb urządzenia wodnego) ograniczony zostanie do niezbędnej powierzchni, wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia. Nad bezpieczeństwem pracy czuwać będzie kierownik. Obudowa studni wykonana zostanie z gotowych elementów dowiezionych bezpośrednio na plac budowy, gdzie zostanie zamontowana. Przedsięwzięcie nie będzie związane z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych nie nastąpi znaczna degradacja terenów zielonych. Przy transporcie materiałów oraz podczas prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego nie zajdzie potrzeba likwidacji drzewostanu, ani zniszczenia jakichkolwiek terenów zielonych, gdyż otwór hydrogeologiczny położony jest w obrębie niezabudowanego terenu. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie ulegnie znaczącej zmianie. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z chwilowym wzrostem stężenia substancji emitowanych do powietrza głównie w wyniku ruchu kołowego pojazdów samochodowych oraz chwilowym wzrostem hałasu głównie na etapie montażu.

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia w trakcie budowy będzie miało charakter czasowy i lokalny. Będzie związane z wykonaniem prac budowlanych, montażowych oraz transportem materiałów. Hałas powstający na etapie realizacji inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Projektowany do wywiercenia otwór hydrogeologiczny pod planowane do wykonania urządzenie wodne – studnię nr 1a wraz z jej obudową (obiekt budowlany) zajmie powierzchnię ok. 3 m². Natomiast na czas wykonywania urządzenia wodnego - tj. ok. 1 miesiąca, powierzchnia zajętej nieruchomości związanej

z procesem realizacji wyniesie ok 50 m². Zasięg oddziaływania prac związanych z wykonaniem wiercenia pod planowane do wykonania urządzenie wodne – studnię nr 1a będzie się ograniczał do powierzchni projektowanej obudowy studni powiększonej do terenu na której zostaną ustawione urządzenia służące do tego celu.

Na etapie realizacji nie będą powstawać ścieki. Wobec powyższego, oddziaływania skumulowane będą o charakterze chwilowym lub ich brakiem. Zastosowane materiały i jakość wykonania prac związanych z wykonaniem odwiertów studziennych gwarantują właściwe zabezpieczenie warstwy przed skażeniem z powierzchni. Uwzględniając, że przy wykonywaniu otworu studziennego nr 1 zastosowane zostały materiały atestowane - rury z PVC, stanowiące konstrukcję filtra, przeciwdziałać to będzie procesom kolmatacji filtra związkami żelaza i manganu.

Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wywierać trwałego i negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Ze względu na rodzaj technologii wykonania, inwestycja w zaproponowanym układzie obiektów nie będzie zagrażała równowadze mas ziemnych, ani naruszała stosunków wodnych. Budowa uzbrojenia podziemnego i innych budowli w zaproponowanym układzie nie powinna więc naruszać istniejącej równowagi wód podziemnych i powodować np. przesuszania niektórych powierzchni terenu. Źródłem emisji będzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robót ziemnych oraz pojazdy transportujące materiały i surowce. Oddziaływania te będą okresowe, krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu budowy. Urobek z wykopu będzie odprowadzany do wyrównania terenu wokół urządzenia wodnego. Materiały do budowy zostaną dowieszone na plac budowy od dostawców zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięcia bezpośrednio nie będzie wiązać się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną, ani gazową.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczne ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu ze zmianami klimatu. W fazie eksploatacji nie powinny mieć miejsca sytuacje zagrażające skażeniu podłoża gruntowego oraz wód podziemnych, gdyż system został zaprojektowany jako szczelny i z materiałów trwałych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w inżynierii wodnej i sanitarnej. Ponadto wszelkie elementy technologii będą objęte monitoringiem pozwalającym na szybkie reagowanie w razie ewentualnej awarii.

Z uwagi na budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne występujące w rejonie przedsięwzięcia, wyklucza się jakiegokolwiek jego niekorzystne oddziaływanie na szatę roślinną i inne obiekty, np. budowlane, które są i będą w przyszłości zlokalizowane w zasięgu teoretycznego oddziaływania przedsięwzięcia. W rejonie przedsięwzięcia nie występują siedliska łąkowe, ujścia rzek oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jak również strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a także poza obszarami góorskimi i leśnymi, poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, a funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi oraz poza terenami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami chronionymi są:

- Bolimowski Park Krajobrazowy w odległości ok. 2,62 km,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w odległości ok. 2,33 km;
- Bolimowsko-Radziejowski z doliną Środkowej Rawki (woj. łódzkie) w odległości ok. 3,33 km;

Najbliższym Obszarem Natura 2000 jest: Specjalny obszar ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej PLH 100028 w odległości 5,09 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie.

Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla obszarów chronionych.

Z uwagi na odległość terenu przedsięwzięcia do ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała, by stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tych obszarów. Analizując zagrożenia istniejące i potencjalne zidentyfikowane w planach zadań ochronnych dla ww. gatunków i siedlisk przyrodniczych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio, ani pośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian w środowisku, by stanowiło jakiegokolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska, nie zajdzie konieczność wycinania drzew i krzewów. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jego funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczający krajobraz.

Przewidywane przedsięwzięcie będzie docelowe oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie eksploatacji będzie następowało wyłącznie pod powierzchnią terenu, w obrębie ujętej warstwy wodonośnej, dlatego przedmiotowe przedsięwzięcie w żaden sposób nie zagrozi konstrukcji budynków i nie wpłynie na ich walory kulturowe.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi**

Grzegorz Socha
/dokument podpisany elektronicznie/

Sprawę prowadzi Joanna Kowalska, tel. (42) 6650964

Otrzymują:

1. adresat: Wójt Gminy Nieborów (epuap) z prośbą o poinformowanie stron postępowania o otrzymanym postanowieniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO” przedstawiam poniższe informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat@lodz.rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap /100598750/SkrytkaESP; skrytki e-Doręczeń: AE:PL-13053-50316-TJUHB-33;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod@lodz.rdos.gov.pl;

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODBIORCY DANYCH: Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążyący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHEWYWYWANIA DANYCH: Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH: Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.